

PHP e DATABASE

<https://www.php.net/manual/en/ref.uodbc.php>

odbc_connect - Connettersi ad un'origine dati

odbc_connect (string \$dsn , string \$user , string \$password)

Parametri:

- **\$dns**: Il nome di origine del database per la connessione.
- **\$user**: Il nome utente.
- **\$password**: La password.

Restituisce una connessione ODBC o il valore FALSE in caso di errore.

odbc_exec

Prepara ed esegue un'istruzione SQL

odbc_exec (resource \$connection_id , string \$query_string)

Parametri:

- **\$connection_id**: L'identificatore di connessione ODB (valore restituito da **odbc_connect()**)
- **\$query_string**: L'istruzione SQL (SELECT-FROM-WHERE).

Restituisce un identificatore di risultato ODBC se il comando SQL è stato eseguito correttamente o FALSE in caso di errore.

odbc_fetch_row - Recupera una riga

odbc_fetch_row (resource \$result_id [, int \$row_number= 0])

Recupera una riga dei dati restituiti da **odbc_exec ()** . Dopo aver chiamato **odbc_fetch_row ()** è possibile accedere ai campi di quella riga con **odbc_result ()** .

Parametri:

- ***\$result_id***: L'identificatore del risultato, come restituito da **odbc_exec()**
- ***\$row_number=0***: parametro opzionale, passando questo parametro si re-inizializza la funzione per ricominciare a scorrere i risultati dalla prima riga.

Restituisce TRUE se c'è una riga, FALSE altrimenti.

odbc_result - Ottieni i dati dei risultati

odbc_result (resource \$result_id , mixed \$field)

Parametri:

- **\$result_id**: La risorsa ODBC, come restituita da **odbc_exec()**
- **\$field**: Il nome del campo da recuperare. Può essere un numero intero contenente il numero di colonna del campo desiderato; oppure può essere una stringa contenente il nome del campo.

Restituisce il contenuto della stringa del campo, FALSE in caso di errore, NULL per dati NULL o TRUE per dati binari.

odbc_close - Chiude una connessione ODBC

odbc_close (resource \$connection_id)

Parametri:

- **\$connection_id**: L'identificatore di connessione ODBC, come restituito da **odbc_connect()**.

Non restituisce nessun valore.